

Zirconium Sponge (undistilled)

UN3089

SDS: SAC035

04-Sep-2019 Ver 2 EU-DE

GEFAHR

Entzündbarer Feststoff



Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Falls Staubwolken auftreten können sind explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung zu verwenden.
Im Brandfall : Verwenden Sie Salz (NaCl) oder Klasse-D-Trockenpulver zur Auslöschung.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

CHEMTREC: +1703-741-5970

Sicherheitsdatenblätter und Etiketten erhalten Sie bei ATImetals.com

Zirconium Sponge (undistilled)

UN3089

SDS: SAC035

04-Sep-2019 Ver 2 EU-DE

GEFAHR

Entzündbarer Feststoff



Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Falls Staubwolken auftreten können sind explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung zu verwenden.
Im Brandfall : Verwenden Sie Salz (NaCl) oder Klasse-D-Trockenpulver zur Auslöschung.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

CHEMTREC: +1703-741-5970

Sicherheitsdatenblätter und Etiketten erhalten Sie bei ATImetals.com

Zirconium Sponge (undistilled)

UN3089

SDS: SAC035

04-Sep-2019 Ver 2 EU-DE

GEFAHR

Entzündbarer Feststoff



Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Falls Staubwolken auftreten können sind explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung zu verwenden.
Im Brandfall : Verwenden Sie Salz (NaCl) oder Klasse-D-Trockenpulver zur Auslöschung.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

CHEMTREC: +1703-741-5970

Sicherheitsdatenblätter und Etiketten erhalten Sie bei ATImetals.com

Zirconium Sponge (undistilled)

UN3089

SDS: SAC035

04-Sep-2019 Ver 2 EU-DE

GEFAHR

Entzündbarer Feststoff



Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Falls Staubwolken auftreten können sind explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung zu verwenden.
Im Brandfall : Verwenden Sie Salz (NaCl) oder Klasse-D-Trockenpulver zur Auslöschung.



ATI, 1000 Six PPG Place
Pittsburgh, PA 15222 USA

CHEMTREC: +1703-741-5970

Sicherheitsdatenblätter und Etiketten erhalten Sie bei ATImetals.com